Karta produktu

ROSE ISO CLIP-IN



Opis

Oprawa przeznaczona do pomieszczeń o stwierdzonej klasie czystości powietrza od ISO 3 do 9 wg ISO 14644-1:2015. Jakość, zastosowane komponenty gwarantujące przystosowanie oprawy do clean roomów potwierdzone jest laboratoryjnie. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych typu clip-in. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Szyba hartowana gwranatuje łatowść czyszczenia i umożliwia stosowanie oprawy w pomieszczeniach, w których wykorzystywane są bakterio i wiruso bójcze oprawy UV. Zastosowanie : sale operacyjne, gabinety zabiegowe, labolatoria, pomieszczeia produkcji farmaceutyków, pomieszczenia produkcji elektroniki mikroprocesorowej.

Podstawowe informacje

Rodzina: **ROSE ISO CLIP-IN**

Produkt: **ROSE P CLIP-IN ISO CRI MPRM SH IP65 940 64 600**

Indeks: **BLS0000007875**


Piktogramy:

Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	**9604**
Moc LED [W]	62.4
Strumień oprawy [lm]	**6842**
Moc oprawy [W]	65
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**105**
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	**>90**
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	**220-240 V, 50-60 Hz**
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	**L70/B50**
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	**Zasilacz LED**

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit clip-in
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	biały
Przesłona	**MPRM SH mikropryzma szyba hartowana**
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	**595 x 595 x 80**



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 25-03-2024