Karta produktu

# ORCHID GK



## Opis

Oprawa wpuszczana ORCHID GK (orchidea) wyprodukowana jest z anodyzowanego profilu aluminium, przystosowana do montażu w stropie GK. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

## Podstawowe informacje


Rodzina: **ORCHID GK**
Produkt: **ORCHID GK PLX WH 830 47 1695**
Indeks: **BLS0000008003**
Piktogramy:

## Parametry świetlne i elektryczne


| | |
|---|---|
| Typ źródła | LED |
| **Strumień LED [lm]** | **6387** |
| Moc LED [W] | 33 |
| **Strumień oprawy [lm]** | **4723** |
| Moc oprawy [W] | 37 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]** | **128** |
| Temperatura barwowa [K] | 3000 |
| **CRI** | **>80** |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| **Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)** | **RG0** |
| Klasa ochrony | I |
| **Stopień szczelności** | **IP44** |
| Zasilanie | 220-240 V, 50-60 Hz |
| **Żywotność LED [h]** | **150000** |
| Lx/By | L80/B50 |
| **Temperatura otoczenia [°C]** | **5 ÷ 30** |
| Zasilacz elektroniczny | Zasilacz LED |

## Parametry mechaniczne:

| | |
|---|---|
| Montaż | wpuszczane w sufit g-k |
| **Materiał** | **aluminium** |
| Kolor | biały |
| **Przesłona** | **PLX opalizowany** |
| Odporność mechaniczna | IK06 |
| **Wymiary [mm]** | **1702 x 80 x 72** |
| Otwór montażowy [mm] | 1686 x 70 |



## Fotometria




Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-03-2024