


## Opis

Profil aluminiowy o przekroju 22x12,2mm do montażu wpuszczanego w sufit GK. Montaż bezpośreni. Przesłona mleczna. Oprawa może być o długości do 2m. Dłuższe profile można złożyć montując najpierw pusty profil, a potem taśmę led w profilu.

## Podstawowe informacje

Rodzina:	<b>CLOVE PDS GK</b>
Produkt:	<b>CLOVE PDS GK PLX 12V 9,6W/m 840 7 1000</b>
Indeks:	<b>BLS0000008507</b>
Piktogramy:	




## Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
<b>Strumień LED [lm]</b>	<b>1260</b>
Moc LED [W]	9.6
<b>Strumień oprawy [lm]</b>	<b>794</b>
Moc oprawy [W]	11
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>	<b>72</b>
Temperatura barwowa [K]	4000
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	3
<b>Klasa ochrony</b>	<b>III</b>
Stopień szczelności	IP20
<b>Zasilanie</b>	<b>12VDC</b>
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
<b>Zasilacz elektroniczny</b>	<b>Brak Zasilacza</b>

## Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit g-k
<b>Materiał</b>	<b>aluminium</b>
Kolor	anodowane aluminium
<b>Przesłona</b>	<b>PLX opalizowany</b>
Odporność mechaniczna	IK04
<b>Wymiary [mm]</b>	<b>1000 x 22 x 12,2</b>



## Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024