

POPPY METAL SQ IP65



Oprawa natynkowa POPPY (mak) wykonana z blachy stalowej. Oprawa wyposażona w lakierowaną ramkę nadającą bardziej elegancji wygląd. Stopień szczelności (IP65) oraz hermetyczna budowa pozwalają na montaż oprawy w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. POPPY klasyfikowana do użytku wewnętrznego, w miejscach takich jak cięgi komunikacyjne czy też klatki schodowe.

Podstawowe informacje

Rodzina: **POPPY METAL SQ IP65**
 Produkt: **POPPY METAL SQ N GR IP65 840 19/24 285**
 Indeks: **BLS0000008622**
 Piktogramy:





● Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumieńoprawy [lm]	# VALUE!
Moc oprawy [W]	18 / 24
Skutecznośćświatłna oprawy [lm/W]	# VALUE!
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
Klasa ochrony	II
Stopieńszczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
ŻywotnośćLED [h]	70000
Lx/By	L70/B50
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	szary
Prześłona	PC poliwęglan opalizowany
Odporność mechaniczna	IK10
Waga [kg]	1.27
Wymiary [mm]	285 x 285 x 55


Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$. Tolerancja mocy $\pm 10\%$.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024