



Opis

Oprawa CALLUNA O zbudowana z aluminiowego korpusu. Klosz mleczny, rozpraszający, dający łagodne oświetlenie przestrzeni. Przeznaczenie: do oświetlania terenów wokół budynków, podjazdów, ciągów komunikacyjnych, ogrodów, parków.

Podstawowe informacje

| | |
|-------------|---|
| Rodzina: | CALLUNA O PLX |
| Produkt: | CALLUNA O PLX G IP65 GR 840 15 800 |
| Indeks: | BLS0000008883 |
| Piktogramy: | |



Parametry świetlne i elektryczne

| | |
|---|----------------------------|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 2960 |
| Moc LED [W] | 16.8 |
| Strumień oprawy [lm] | 1551 |
| Moc oprawy [W] | 20 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 78 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | - 30 ÷ +30 |
| Zasilacz elektroniczny | Zasilacz LED |

Parametry mechaniczne:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż | ziemia |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | szary |
| Przełona | PLX opalizowany |
| Odporność mechaniczna | IK10 |
| Wymiary [mm] | D120 x 800 |



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025

Akcesoria

Indeks BLS0000005918

Nazwa Fundament mały 15kg

Zdjęcie

