



## Opis

Oprawa CALLUNA O zbudowana z aluminiowego korpusu. Klosz mleczny, rozpraszający, dający łagodne oświetlenie przestrzeni. Przeznaczenie: do oświetlania terenów wokół budynków, podjazdów, ciągów komunikacyjnych, ogrodów, parków.

## Podstawowe informacje

Rodzina:	<b>CALLUNA O PLX</b>
Produkt:	<b>CALLUNA O PLX G IP65 ANT 840 10 800</b>
Indeks:	<b>BLS0000008888</b>
Piktogramy:	



## Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
<b>Strumień LED [lm]</b>	<b>1961</b>
Moc LED [W]	12.3
<b>Strumień oprawy [lm]</b>	<b>1028</b>
Moc oprawy [W]	14
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>	<b>73</b>
Temperatura barwowa [K]	4000
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	3
<b>Klasa ochrony</b>	<b>I</b>
Stopień szczelności	IP65
<b>Zasilanie</b>	<b>220-240 V, 50-60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	100000
<b>Lx/By</b>	<b>L80/B10</b>
Temperatura otoczenia [°C]	- 30 ÷ +30
<b>Zasilacz elektroniczny</b>	<b>Zasilacz LED</b>

## Parametry mechaniczne:

Montaż	ziemia
<b>Materiał</b>	<b>aluminium</b>
Kolor	antracyt
<b>Przełona</b>	<b>PLX opalizowany</b>
Odporność mechaniczna	IK10
<b>Wymiary [mm]</b>	<b>D120 x 800</b>



## Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025

## Akcesoria

Indeks BLS0000005918

Nazwa Fundament mały 15kg

Zdjęcie

