Karta produktu

LILY C O N



Opis

Downlight LILY C O N (lilia) wykonana jest z odlewu aluminium i lakierowana. Oprawa LILY C O N odnajduje swoje zastosowanie w budynkach i pomieszczeniach o podwyższonym standardzie, m. in. hotele, banki, biura, budynki administracji publicznej itp.

Podstawowe informacje

Rodzina: **LILY C O N**

Produkt: **LILY C O N PLX DALI WH 830 13 D120**

Indeks: **BLS0000009137**

Piktogramy:


Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	**1904**
Moc LED [W]	12.3
Strumień oprawy [lm]	**1324**
Moc oprawy [W]	14
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**95**
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	2
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	**IP44**
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	**aluminium**
Kolor	biały
Przesłona	**PLX opalizowany**
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	**Ø120 x 140**

Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 28-03-2024