



Opis

Oprawa nastropowa ORCHID (Orchidea) jest oprawą oświetleniową zaopatrzoną w wysokowydajne źródła LED. Korpus oprawy wykonany jest z dwóch profili aluminiowych połączonych pod kątem prostym. Oprawy ORCHID idealnie nadają się do podkreślenia charakteru miejsc reprezentacyjnych takich jak: strefy wejść, recepcje, restauracje oraz korytarze i tym podobne.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID N L
Produkt: ORCHID N L MPRM DALI ALU 830 52 1200 600
Indeks: BLS0000009592
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6387
Moc LED [W]	33
Strumień oprawy [lm]	5260
Moc oprawy [W]	37
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	142
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	anodizowane aluminium
Przełona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK06
Wymiary [mm]	1158 598 x 60 x 72



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024