

Opis

Oprawa nastropowa ORCHID (Orchidea) wykonany jest z profilu aluminium. Oprawa ORCHID L ma formę dwóch ramion połączonych pod kątem prostym, równomiernie świecąca pełną powierzchnią, także w narożniku. Oprawa ORCHID LINIA dostosowana jest do łączenia w linię, element (-S-EL) to z jednej strony element środkowy linii, z drugiej strony element końcowy z zasilaniem. Oprawy ORCHID idealnie nadają się do podkreślenia charakteru miejsc reprezentacyjnych; zachowujących formę elegancji takich jak: strefy wejść, recepcje, restauracje oraz korytarze i tym podobne.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID N L LINIA  
Produkt: ORCHID N L PLX DALI ALU 830 LINIA-S-EP 31 600 600  
Indeks: BLS0000009765  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 4258                |
| Moc LED [W]                                  | 23                  |
| Strumień oprawy [lm]                         | 3149                |
| Moc oprawy [W]                               | 25                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 126                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP44                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 150000              |
| Lx/By                                        | L80/B50             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz DALI       |

Parametry mechaniczne:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Montaż                | nastropowy          |
| Materiał              | aluminium           |
| Kolor                 | anodowane aluminium |
| Przełona              | PLX opalizowany     |
| Odporność mechaniczna | IK06                |
| Wymiary [mm]          | 595 598 x 60 x 72   |



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024