
Karta produktu

# ORCHID N L LINIA



## Opis

Oprawa nastropowa ORCHID (Orchidea) wykonany jest z profilu aluminium. Oprawa ORCHID L ma formę dwóch ramion połączonych pod kątem prostym, równomiernie świecąca pełną powierzchnią, także w narożniku. Oprawa ORCHID LINIA dostosowana jest do łączenia w linię, element (-S) to element środkowy linii. Oprawy ORCHID idealnie nadają się do podkreślenia charakteru miejsc reprezentacyjnych; zachowujących formę elegancji takich jak: strefy wejść, recepcje, restauracje oraz korytarze i tym podobne.

## Podstawowe informacje

Rodzina: **ORCHID N L LINIA**

Produkt: **ORCHID N L PLX WH 840 LINIA-S 49 600 1200**

Indeks: **BLS0000009826**


Piktogramy:

## Parametry świetlne i elektryczne


| | |
|---|---|
| Typ źródła | LED |
| **Strumień LED [lm]** | **6726** |
| Moc LED [W] | 33 |
| **Strumień oprawy [lm]** | **4974** |
| Moc oprawy [W] | 37 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]** | **134** |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| **CRI** | **>80** |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| **Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)** | **RG0** |
| Klasa ochrony | I |
| **Stopień szczelności** | **IP44** |
| Zasilanie | 220-240 V, 50-60 Hz |
| **Żywotność LED [h]** | **150000** |
| Lx/By | L80/B50 |
| **Temperatura otoczenia [°C]** | **5 ÷ 30** |
| Zasilacz elektroniczny | Zasilacz LED |

## Parametry mechaniczne:

| | |
|---|---|
| Montaż | nastropowy |
| **Materiał** | **aluminium** |
| Kolor | biały |
| **Przesłona** | **PLX opalizowany** |
| Odporność mechaniczna | IK06 |
| **Wymiary [mm]** | **595 1155 x 60 x 72** |



## Fotometria




Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 28-03-2024