



Opis

Oprawa naścienna, świecąca w 3 kierunkach, z dekoracyjnym gridem na zewnątrz. Oprawa przeznaczona do iluminacji budynków podkreślenia wejść do budynku, ale także do oświetlenia komunikacji

Podstawowe informacje

Rodzina: SENECIO GRID K
Produkt: SENECIO GRID OD K PLX IP54 WH 840 22 650x150x165
Indeks: BLS0000010350
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4484
Moc LED [W]	23
Strumień oprawy [lm]	2287
Moc oprawy [W]	25
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	91
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-30 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	metal
Kolor	biały
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	650 x 150 x 165



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024