



Opis

Oprawa ścienna, świecąca w 3 kierunkach, z dekoracyjnym gridem na zewnątrz. Oprawa przeznaczona do iluminacji budynków podkreślenia wejść do budynku, ale także do oświetlenia komunikacji

Podstawowe informacje

Rodzina:	SENECIO GRID K
Produkt:	SENECIO GRID OD K PLX IP54 WH 840 11 650x150x165
Indeks:	BLS0000010352
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2242
Moc LED [W]	11
Strumień oprawy [lm]	1143
Moc oprawy [W]	13
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	88
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-30 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	ścienny
Materiał	metal
Kolor	biały
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	650 x 150 x 165



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025