



Opis

Oprawa TAGETES III (aksamitka) wykonana jest ze stalowej blachy lakierowanej na biało i przeznaczona do montażu w stropie modułowym. Oprawa składa się z trzech liniowych paneli LED wyposażonych w specjalnie zaprojektowany układ optyczny składający się z soczewki oraz rastra ograniczającego UGR w kolorze białym. Oprawa rekomendowana do oświetlania obiektów użyteczności publicznej takich jak uczelnie, szkoły, budynki administracji publicznej, biurowce.

Podstawowe informacje

Rodzina: TAGETES Raster III
Produkt: TAGETES Raster III P 90st WH/WH 840 71 596
Indeks: BLS0000010655
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	7815
Moc LED [W]	40.1
Strumień oprawy [lm]	7129
Moc oprawy [W]	43
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	166
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	72000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały korpus, biały raster
Przesłona	Raster UGR 90st
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	596 x 596 x 85



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024