LILY C O N

Opis

Downlight LILY O N (lilia) wykonana jest z odlewu aluminium i lakierowana. Oprawa LILY O N odnajduje swoje zastosowanie w budynkach i pomieszczeniach o podwyższonym standardzie, m. in. hotele, banki, biura, budynki administracji publicznej itp.

Podstawowe informacje

Rodzina:	**LILY C O N**
Produkt:	**LILY C O N PLX DALI IP44 WH 840 22 D150**
Indeks:	**BLS0000011794**
Piktogramy:	

Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	**2960**
Moc LED [W]	16.8
Strumień oprawy [lm]	**2265**
Moc oprawy [W]	20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**113**
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	2
Kąt rozsyłu światła [°]	**102**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	**220-240 V, 50-60 Hz**
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	**Zasilacz DALI**

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	**aluminium**
Kolor	biały
Przesłona	**PLX opalizowany**
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	**Ø150 x 140**



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024