



Opis

Oprawa natynkowa POPPY (mak) wykonana z poliwęglanu. Stopień szczelności (IP54) oraz hermetyczna budowa pozwalają na montaż oprawy w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Oprawa dwuzakresowa do ustawienia mocy 12W bądź 15W przez wykonawcę podczas montażu. Oprawa wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu oraz światła dziennego - czujnik sterowany za pomocą pilota (do oddzielnego zamówienia). POPPY klasyfikowana do użytku wewnętrznego, w miejscach takich jak ciągi komunikacyjne czy też klatki schodowe.

Podstawowe informacje

Rodzina: POPPY O IP54
Produkt: POPPY O N IP54 CMW 840 13/15 D220
Indeks: BLS0000012701
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	#VALUE!
Moc oprawy [W]	12 / 15
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	#VALUE!
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	70000
Lx/By	L70/B50
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED, czujnik CMW

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	poliwęglan
Kolor	szary
Przełona	PC poliwęglan opalizowany
Odporność mechaniczna	IK10
Wymiary [mm]	Ø220 x 50



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024