



Opis

Oprawa zewnętrzna architektoniczna NEMESIA IN (nemezja) montowana jest w ścianie przy użyciu puszki montażowej. Korpus oprawy NEMESIA IN wykonany jest z aluminium oraz malowany specjalistyczną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Idealnie nadaje się do podświetlenia chodnika, komunikacji biegnącej równoległe do ściany.

Podstawowe informacje

Rodzina:	NEMESIA IN OD 205
Produkt:	NEMESIA IN OD RT BL IP65 840 6 205
Indeks:	BLS0000013096
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	740
Moc LED [W]	4
Strumień oprawy [lm]	610
Moc oprawy [W]	4.5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	136
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	72000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	czarny
Przełona	szyba
Odporność mechaniczna	IK09
Wymiary [mm]	205 x 107 x 65



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025