



Opis

Okrągła oprawa ziemna montowana w ziemi za pomocą puszek montażowej. Korpus oprawy wykonany jest ze stali nierdzewnej. Źródłem światła źródło led z układem odbłyśnikowym o kącie rozsyłu 30 stopni. Układ optyczny ma możliwość ustawienia kierunku świecenia w zakresie +/- 15 stopni w jednym kierunku

Podstawowe informacje

Rodzina:	COSMOS
Produkt:	COSMOS O G SH 30st IP67 INOX 830 3 D108X152
Indeks:	BLS0000013164
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	302
Moc oprawy [W]	3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	101
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	30st
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP67
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Temperatura otoczenia [°C]	-25 - +35
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	ziemia
Materiał	stal nierdzewna
Kolor	INOX
Przełona	szkło hartowane
Odporność mechaniczna	IK10
Wymiary [mm]	D108x152



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025

Akcesoria

Indeks BLS0000015166
Nazwa Złączka IP68 - THB.391.A3A 3P
Zdjęcie



Indeks BLS0000015166
Nazwa Złączka IP68 - THB.391.A3A 3P
Zdjęcie

