



Opis

Asymetryczna oprawa naścienna RUGOSA K zaprojektowana jest do oświetlenia łazienek, wąskich korytarzy, obszarów przyściennych.

Podstawowe informacje

Rodzina: RUGOSA K
Produkt: RUGOSA K PLX IP44 BL 830 13 575x70x80
Indeks: BLS0000013169
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2129
Moc LED [W]	11
Strumień oprawy [lm]	1388
Moc oprawy [W]	13
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	107
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	blacha stalowa
Kolor	czarny
Prześłona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	575 x 70 x 80



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024