



Opis

Oprawa nastropowa PRIMROSE 3S N (pierwiosnek) wykonana jest z aluminium, przeznaczona do montażu nastropowego na zewnątrz budynku. Oprawa świeci w 3 strony, dzięki czemu rozświetla całą przestrzeń. Oprawa posiada wymienne źródła światła z trzonkiem E27. Oprawa PRIMROSE jest rekomendowana ze względu na swój stopień szczelności (IP65) m. in. na balkony lub tarasy.

Podstawowe informacje

| | |
|-------------|---|
| Rodzina: | PRIMROSE 3S N 250 |
| Produkt: | PRIMROSE 3S N PLX ANT IP65 840 5 250 |
| Indeks: | BLS0000013251 |
| Piktogramy: | |




Parametry świetlne i elektryczne

| | |
|---|----------------------------|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 795 |
| Moc LED [W] | 4.2 |
| Strumień oprawy [lm] | 573 |
| Moc oprawy [W] | 4.6 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 125 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 72000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | -30 ÷ +30 |
| Zasilacz elektroniczny | Zasilacz LED |

Parametry mechaniczne:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż | nastropowy |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | antracyt |
| Przełona | PLX opalizowany |
| Odporność mechaniczna | IK10 |
| Waga [kg] | 0.85 |
| Wymiary [mm] | 250 x 110 x 102 |



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025