



Opis

Oprawa nastropowa PRIMROSE 3S N (pierwiosnek) wykonana jest z aluminium, przeznaczona do montażu nastropowego na zewnątrz budynku. Oprawa świeci w 3 strony, dzięki czemu rozświetla całą przestrzeń. Oprawa posiada wymienne źródła światła z trzonkiem E27. Oprawa PRIMROSE jest rekomendowana ze względu na swój stopień szczelności (IP65) m. in. na balkony lub tarasy.

Podstawowe informacje

Rodzina:	PRIMROSE 3S N 250
Produkt:	PRIMROSE 3S N PLX ANT IP65 840 13 250
Indeks:	BLS0000013253
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1845
Moc LED [W]	10.8
Strumień oprawy [lm]	1329
Moc oprawy [W]	11.9
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	112
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	72000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-30 ÷ +30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK10
Waga [kg]	0.85
Wymiary [mm]	250 x 110 x 102



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025