




Opis

Oprawa zewnętrzna PANSY (bratek) wykonana jest z odlewu aluminium. Przezroczysta przesłona poliwęglanowa posiada wysoki stopień odporności na czynniki mechaniczne klasy IK09. Oprawa PANSY posiada również wysoki stopień szczelności (IP66), co sprawia że jest odporna na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne przy czym zachowuje swój pierwotny, estetyczny i czysty wygląd podczas eksploatacji. Oprawa PANSY przeznaczona jest m. in. do oświetlania parków, ogrodów, skwerów, placów oraz przestrzeni otwartych. Nasada z możliwością regulacji 68-75mm.

Podstawowe informacje

Rodzina: **PANSY OD 1R**
 Produkt: **PANSY OD 1R IP66 ANT 740 41 D480**
 Indeks: **BLS0000013262**
 Piktogramy:





Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4605
Moc LED [W]	22.2
Strumień oprawy [lm]	4194
Moc oprawy [W]	24.4
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	172
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>70
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	ip66
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	72000
Lx/By	L70/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	na słupach wysięgnikach
Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przesłona	ST szyba transparentna
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	7.4
Wymiary [mm]	Ø465(/480) x 518



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025