



Opis

Oprawa zewnętrzna LILY OD N - przeznaczona jest do montażu nastropowego na zewnątrz budynku. Korpus aluminiowy, przesłona szyba przezroczystą, bądź szyba przezroczysta z dodatkową mleczną przesłoną. Przeznaczenie - oświetlenie wejść do budynku, podcieni, oświetlenie tarasów, balkonów

Podstawowe informacje

Rodzina:	LILY OD O N
Produkt:	LILY OD O N SH+PLX WH IP65 830 21 D120
Indeks:	BLS0000013273
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2875
Moc LED [W]	17.3
Strumień oprawy [lm]	2185
Moc oprawy [W]	19
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	115
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przesłona	ST szyba transparentna + PLX
Odporność mechaniczna	IK10
Wymiary [mm]	D120 x 168



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025