



Opis

Zewnętrzny naświetlacz LED z profesjonalnymi ledami oraz różnymi soczewkowymi układami optycznymi, dzięki czemu oprawa nadaje się do oświetlenia zarówno dróg dojazdowych, parkingów, terenów zielonych ale także iluminacji budynków, czy oświetlenia akcentującego

Podstawowe informacje

Rodzina: PUMPKIN PRO OD
Produkt: PUMPKIN PRO XL OD SH ANT N10 IP66 740 358 408x481
Indeks: BLS0000013370
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	35808
Moc oprawy [W]	262
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	137
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>70
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	102000
Lx/By	L90/B10
Temperatura otoczenia [°C]	- 50 ÷ +45
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przesłona	SH szyba hartowana
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	4.7
Wymiary [mm]	408 x 481 x 60



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 01-08-2025