



Opis

Oprawa przemysłowa IVY M OD (bluszczyk) wysokostrumieniowa oprawa do oświetlenia przemysłowego oraz oświetlenia terenu, w tym także terenów sportowych. Układa wyposażona w różne układy soczewkowe, dzięki czemu oprawy są dostosowane do oświetlenia zarówno hal produkcyjnych, magazynowych, hal sportowych, terenów zielonych, parkingów, boisk jak i iluminacji. Uchwyt montażowy umożliwia regulację kierunku świecenia. Oprawa IVY posiada wysoki stopień odporności na uszkodzenia mechaniczne (IK08) oraz wysoki stopień szczelności (IP65).

Podstawowe informacje

Rodzina: IVY M OD  
Produkt: IVY M1 OPT-60 OD N IP65 840 303  
Indeks: BLS0000013753  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                         | LED                 |
| Strumień LED [lm]                  | 32186               |
| Moc LED [W]                        | 189                 |
| Strumień oprawy [lm]               | 30319               |
| Moc oprawy [W]                     | 206                 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 147                 |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                |
| CRI                                | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                   |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | 60 st               |
| Klasa ochrony                      | I                   |
| Stopień szczelności                | IP65                |
| Zasilanie                          | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                  | 108000              |
| Lx/By                              | L80/B10             |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -35 ÷ +30           |
| Zasilacz elektroniczny             | Zasilacz LED        |

Parametry mechaniczne:

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Montaż                | nastropowy, naścienny |
| Materiał              | aluminium             |
| Kolor                 | czarny                |
| Przesłona             | panel soczewkowy      |
| Odporność mechaniczna | IK08                  |
| Waga [kg]             | 4                     |
| Wymiary [mm]          | 178 x 385 x 200       |



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024