



Opis

Oprawa przemysłowa IVY M OD (bluszcz) wysokostrumieniowa oprawa do oświetlenia przemysłowego oraz oświetlenia terenu, w tym także terenów sportowych. Układa wyposażona w różne układy soczewkowe, dzięki czemu oprawy są dostosowane do oświetlenia zarówno hal produkcyjnych, magazynowych, hal sportowych, terenów zielonych, parkingów, boisk jak i iluminacji. Uchwyt montażowy umożliwia regulację kierunku świecenia. Oprawa IVY posiada wysoki stopień odporności na uszkodzenia mechaniczne (IK08) oraz wysoki stopień szczelności (IP65).

Podstawowe informacje

Rodzina: IVY M OD
Produkt: IVY 3M1 OPT-60 OD N IP65 840 909
Indeks: BLS0000013801
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	96558
Moc LED [W]	567
Strumień oprawy [lm]	90958
Moc oprawy [W]	618
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	147
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	60 st
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	108000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-35 ÷ +30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy, naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	czarny
Przesłona	panel soczewkowy
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	13.65
Wymiary [mm]	532 x 385 x 375



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024