

Opis

Oprawa RUBUS to delikatny mały kinkiet zewnętrzny. Oprawa świeci w górę i dół, cechą charakterystyczną jest możliwość kształtowania kierunku i kąta świecenia poprzez wewnątrz oprawy zamontowane przesłony. Ustawiając przesłony możemy spowodować, że oprawa będzie świecić wąsko bądź szerokostrumieniowo, pionowo, bądź asymetrycznie

Podstawowe informacje

Rodzina:	RUBUS OD
Produkt:	RUBUS OD K UD 2x3W ANT IP54 100x100x100
Indeks:	BLS0000013926
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	w zależności od ustawienia przesłon
Moc oprawy [W]	2 x 3
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	80
Kąt rozsyłu światła [°]	regulowany
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przesłona	regulowane przesłony ustawiające kąt i kierunek świecenia
Wymiary [mm]	101 x 100 x 102



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025