




Opis

Oprawa naścienna PRIMROSE (pierwiosnek) wykonana jest z aluminium. Oprawa posiada wymienne źródła światła z trzonkiem E27. Oprawa PRIMROSE jest rekomendowana ze względu na swój stopień szczelności (IP65) m. in. na balkony lub tarasy.

Podstawowe informacje

Rodzina: **PRIMROSE**
 Produkt: **PRIMROSE N TC-DSE PLX BL IP65 E27 250**
 Indeks: **BLS0000014480**
 Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	RETROFIT E27 (brak w komplecie)
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Zasilacz elektroniczny	Brak Zasilacza

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	czarny
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK10
Waga [kg]	1.1
Wymiary [mm]	250 x 100 x 110



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024