




Opis

Oprawa naścienna PRIMROSE (pierwosnek) wykonana jest z aluminium. Oprawa wyposażona w radiową czujkę ruchu / światła dziennego. Oprawa PRIMROSE jest rekomendowana ze względu na swój stopień szczelności (IP65) m. in. na balkony lub tarasy.

Podstawowe informacje

Rodzina:	PRIMROSE
Produkt:	PRIMROSE N PLX CMW ANT IP65 840 8 250
Indeks:	BLS0000014489
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1110
Moc LED [W]	6
Strumień oprawy [lm]	800
Moc oprawy [W]	6.6
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	121
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-30 ÷ +30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED, czujnik CMW

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK10
Waga [kg]	1.1
Wymiary [mm]	250 x 100 x 110



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024