



Opis

Oprawa wpuszczana DAISY (stokrotka) to modernistyczny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszanych. Oprawa dostosowana jest do zaawansowanego systemu sterowania BEE-MAIN WIRELESS w którym komunikacja między wszystkimi urządzeniami systemu odbywa się na drodze radiowej w systemie mesh. Wykonanie DAISY PRO wykorzystuje wysokowydajne i energooszczędne źródła led dzięki czemu oprawa uzyskuje skuteczność świetlną powyżej 149 lm/W. Oprawa DAISY wykonana jest z aluminium. Rekomendowane zastosowanie dla DAISY to m. in.: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, gabinety, sale konferencyjne, szkoły, uniwersytety itp. Panel LED z przesłoną mikropryzmatyczną ograniczającą UGR<19

Podstawowe informacje

Rodzina:	BEE-MAIN WIRELESS
Produkt:	DAISY PRO P MPRM BM WIRELESS SLAVE WH IP20/44 840 67 596
Indeks:	BLS0000014408
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	6703
Moc oprawy [W]	45
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	149
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	70000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz MultiWatt

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit modułowy
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przesłona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	596 x 596 x 29



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 04-08-2025