


## Opis

Oprawa ścienna do stosowania na elewacjach zewnętrznych. Oprawa w postaci tubusa, świeci w górę i dół. Służy do iluminacji elewacji.

## Podstawowe informacje

Rodzina:	<b>CARNATION</b>
Produkt:	<b>CARNATION K UD 2x35st GR IP54 830 8 D80X138</b>
Indeks:	<b>BLS0000014908</b>
Piktogramy:	




## Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
<b>Strumień oprawy [lm]</b>	<b>2 x 440 lm</b>
Moc oprawy [W]	2x6W
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>	<b>73</b>
Temperatura barwowa [K]	3000
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	35 st
<b>Klasa ochrony</b>	<b>I</b>
Stopień szczelności	IP54
<b>Zasilanie</b>	<b>100-240 V, 50-60 Hz</b>
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

## Parametry mechaniczne:

Montaż	ścienny
<b>Materiał</b>	<b>aluminium</b>
Kolor	szary
<b>Przesłona</b>	<b>ST szyba transparentna</b>
Wymiary [mm]	D80 x 138



## Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025