


Opis

Oprawa zewnętrzna AUBRERIA - przeznaczona jest do montażu nastropowego na zewnątrz budynku. Korpus z ABS. Oprawa świeci w górę i w dół, dostosowana do wymiennych źródeł LED 2 x GU10 6W. Przeznaczenie - oświetlenie wejść do budynku, podcieni, oświetlenie tarasów, balkonów

Podstawowe informacje

Rodzina: **AUBRERIA SQ**
Produkt: **AUBRERIA OD UD SQ K IP65 BL 2xGU10 90x70x160**
Indeks: **BLS0000015164**
Piktogramy:



Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	GU10 (brak w zestawie)
Moc oprawy [W]	2x6
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Zasilacz elektroniczny	Brak Zasilacza

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	ABS
Kolor	czarny
Przełona	PC-T poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK06
Waga [kg]	0.2
Wymiary [mm]	90 x 70 x 160

Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025